



FOURREAUX & MÂTS

LA SOLUTION SIMPLE ET ULTRA RÉSISTANTE POUR VOTRE SIGNALISATION ET MATERIEL URBAIN

Les fourreaux TELLURA à platine allient simplicité de montage et la résistance offerte par l'ensemble fourreau + ancrage TELLURA.

Les fourreaux à sceller bénéficient de la qualité sans compromis de tous les produits TELLURA.





**FOURREAU A PLATINE 140 x 140
HAUTEUR 200 mm**

Fourreau galvanisé à chaud, disponible
dans les dimensions suivantes en mm :

- Fourreau 50x50x3 Tube 40x40
- Fourreau 90x50x3 Tube 80x40
- Fourreau 90x90x3 Tube 80x80
- Fourreau Ø 60,3x3 Tube Ø 50
- Fourreau Ø 70,3 x 3 Tube Ø 60

Option : bouchon obturateur

**FOURREAU A SCELLER
HAUTEUR 500 mm**

Fourreau galvanisé à chaud, disponible
dans les dimensions suivantes en mm :

- Fourreau 50x50x3 Tube 40x40
- Fourreau 90x50x3 Tube 80x40
- Fourreau 90x90x3 Tube 80x80
- Fourreau Ø 60,3x3 Tube Ø 50
- Fourreau Ø 70,3 x 3 Tube Ø 60

Option : bouchon obturateur



LES MÂTS

LEGERS, A PLATINE OU ESCAMOTABLES

Parce qu'ils se fixent sur les ancrages Tellura, nos mâts offrent une simplicité de montage et une résistance inégalée de l'ensemble fourreau + ancrage.

Ronds ou carrés, ils peuvent être équipés de barres de lestage.

Simple et résistants, les mâts TELLURA sont la solution la plus économique pour votre signalétique.





MAT LEGER A LUMIERES

Mât galvanisé à chaud, platine 100x100x4

Disponible en plusieurs dimensions :

- Ø26.9mm :
Hauteur : 0.5 / 1 m et 1.5 m
- 30x30x2 mm :
Hauteur : 0.5 m / 1 m et 1.5 m

MAT A PLATINE A 4 PASSAGES

Mât galvanisé à chaud, platine 140x140x6

Disponible en plusieurs dimensions :

- Ø60x2mm :
Hauteur : 1 m / 1.5 m et 2 m
- 40x40x2 mm :
Hauteur : 0.5 m / 1 m / 1.5 m et 2 m
- 80x40x2 mm :
Hauteur : 1 m / 1.5 m et 2 m



MAT ESCAMOTABLE

Support repliable pour panneaux, composé de :

- Tube en acier galvanisé à chaud :
 - Section : 40x40x2,
 - Hauteur 1m / 1,5m
- Platine en acier galvanisé à chaud à mécanisme de basculement
- Socle en PE HD 400x400

Option :

Barre de lestage de 4,5 kg ou 7,5 Kg

Couleurs du socle :





MAT ESCAMOTABLE PEINT




Support repliable porte équipement, composé de :

- Tube en acier avec peinture époxy :
 - Section : 40*40*2,
 - Hauteur 2m
- Platine en acier galvanisé à chaud à mécanisme de basculement
- Socle en PE H.D 400*400

Option :

Barre de lestage de 4,5 kg ou 7,5 Kg

Exemples de couleurs et utilisation :

-  Douches portatives
-  Signalisation gaz
-  Extincteurs

