EQUERRE DE LEVÉ

L'équerre de levé a spécialement été conçue pour permettre des levés de précision, et s'adapter à tous les devers et toutes les rampes.

L'équerre de levé permet de fournir soit :
- Le bord extérieur du rail,
- L'axe du rail UIC 50,
- L'axe du rail UIC 60.

Doté d'une grande polyvalence, ce dispositif permet l'utilisation d'un prisme :
- TRIMBLE, monté sur un pas de vis 5/8ème, hauteur du prisme variable,
- LEICA, monté sur un adaptateur de type LEICA, hauteur du prisme 130 mm.

La pièce maîtresse de l'équerre de levé est fabriquée en thermoplastique, ce qui lui confère une excellente isolation électrique permettant, notamment, son utilisation pour lever les JIC.

Afin de garantir la précision des mesures, l'équerre est aimantée pour coller au bord du rail. Une canne allonge permet d'utiliser le dispositif en position debout pour plus de sécurité, de rapidité et moins de fatigue.

Les pièces d'usure sont :
- Interchangeables et disponibles, y compris les aimants,
- En inox donc très résistantes.

L'offre « EQUERRE DE LEVÉ » est composée de :
- L'équerre de levé aimantée,
- L'adaptateur 5/8ème / goujon LEICA,
- La canne allonge en aluminium de 1 m avec une housse de protection,
- Un kit de rechange de 2 aimants et une bille inox.

Ne sont pas compris dans l'offre :
- Le prisme LEICA ou TRIMBLE
- La nivelle circulaire est disponible chez les distributeurs de matériel de topographie.